

TX-2150M

All in One Multi-Touch POS

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- i3 / i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti

RENKLER

21.5"



MODEL	J1800 / J1900	i3 / i5 / i7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 CPU	Intel® CoreTM i3 / i5 / i7 CPU
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / Hm86,ETC (Option)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5"	1 x HDD 2.5"
Dokunmatik Panel	21.5" LED LCD Panel Capacitive Touch	21.5" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD



GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR		
VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmecesi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2.ekran için)	1 (2.ekran için)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER	
Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Boyutlar (Y x G x D)	265 x 200 x 190mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	3.2 kg / (Adaptör ve Müşteri Ekranı Dahil Değildir)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa , Alüminyum Döküm
Renk	Siyah , Beyaz
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR	
Grafik Müşteri Ekranı (yüksek okunabilirlik)	
Kart Okuyucu MSR & RDIF	
10.1" Arka Ekran Desteği (yüksek çözünürlük)	

